



Flexibilní pro všechny požadavky

BG fasádní a střešní odvodňovací systémy



Hydro BG

Odvodňovací systémy a kabelové žlaby



BG-FA Fasádní žlaby

RB 100, 130, 250

Tyto odvodňovací žlaby z pozinkované nebo nerez oceli nachází svoji oblast nasazení všude tam, kde je k dispozici omezená stavební výška a požadován maximální odvodňovací výkon v závislosti na průřezovou plochu žlabu, např. na rovných střechách, terasách nebo při fasádě. K vyrovnání tolerancí stavebních výšek, tak jako spádu v základu, jsou tyto žlaby nabízeny také výškově nastavitelné. Mřížkové, můstkové a děrované rošty, tak jako příčně a podélně žebrované rošty, doplňují optickou náročnost oblasti použití.



Šířka žlabů	Pevná výška	Nastavitelná výška	Stavební délka
RB 100	55 nebo 110 mm	59-91 nebo 91-150 mm	1000 mm
RB 130	55 nebo 110 mm	59-91 nebo 91-150 mm	1000 mm
RB 250	55 nebo 110 mm	59-91 nebo 91-150 mm	1000 mm

Fasádní žlab vč. mřížkového roštu



Fasádní žlab vč. děrovaného roštu




Fasádní - štěrbinový žlab



BG-FA Fasádní štěrbinový žlab

Fasádní štěrbinové žlaby se hodí k odvodnění omítnutých, příp. skleněných fasád a vchodů, čímž zabraňují vzniku škod na stavbách nárazovým deštěm. Vniknutí pevných látek zabraňuje mřížkové zakrytí a poskytuje k tomu elegantní běh linie žlabů. Tyto žlaby nabízejí estetickou možnost začlenění k celkovému stavebnímu dojmu.



Šířka žlabů	Celková šířka	Celková výška	Stavební délka
20 mm	75 mm	170 mm	2500 mm

Všechny měřené údaje v mm, technické změny vyhrazeny



Hydro BG

Odvodňovací systémy a kabelové žlaby

Hydro BG CZ s.r.o., 252 19 Rudná u Prahy, Chrást'any 140,
Tel.: (+420) 257 950 853, Fax: (+420) 257 950 832, hydrobg@hydrobg.cz
Bližší informace k našim produktům a službám na:

www.hydrobg.cz

Váš obchodník: